

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Колмна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://dohle.nt-rt.ru> || del@nt-rt.ru

Технические характеристики на сварочные аппараты LarOn BL 230B/4600Вт



Сварочный автомат DOHLE LarOn BL, используется операторами для работ по сварке любых кровельных покрытий из термоэластопластов внахлест. Сварочный автомат HERZ LARON является полным аналогом по качеству исполнения и производительности инструмента LEISTER VARIMAT V2. Сварной шов имеет ширину 40 мм, аппарат LARON способен производить сварку материала, имеющего толщину 3 мм. Привода DOHLE (HERZ) LarOn BL имеют бесщеточные редуктора, позволяющие увеличить ресурс инструмента, снизить расходы на сервисное обслуживание инструмента. Конструкция оборудования чрезвычайно простая, позволяющая выполнить качественное и ровное соединение материала внахлест. Прижимные ролики на эксцентрик позволяют выполнить работу по сварке кровли даже на поверхности, имеющей дефекты. Надежная точная электроника поддерживает скорость заданную оператором вне зависимости от скорости подачи воздушного потока нагретого газа. LARON BL имеет простую, удобную, интуитивную панель приборов с индикацией сварочных параметров на цифровых дисплеях. Дисплеи отображают информацию о температуре нагрева, скорости. Рукоятка сварочного автомата LarOn BL имеет удобный эргономический хват и мягкими накладками, она предназначена для корректировки движения сварочного аппарата, чтобы достичь максимально качественный сварной шов 40 мм.

- Аппарат переходит в автоматическую сварку при перемещении сопла на сварное соединение;
- Индикация параметров сварки на цифровом дисплее;
- Возможность регулирования подачи нагретого воздуха;
- Возможность сварки на неровных поверхностях;
- Сварка любого материала из ПВХ;
- Качественная сварка кровли;
- Поддержание заданной скорости под углом;
- Равномерный провар сварочного шва;
- Сварка ПВХ-Материала без образования складок;
- Простая, надежная конструкция;
- Логическое, интуитивное управление параметрами сварки;
- Удобная рукоятка с держателем для металлической щетки;
- Ресурсные, надежные двигателя с бесщеточным редуктором;
- Возможность работы с битумными покрытиями, переоборудовав аппарат;

Характеристики LarOn BL 230В/4600Вт

Технические характеристики\

Напряжение питания	230 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	4600 Вт
Ширина сварного шва	40 мм
Температура	20-620 °С
Скорость сварки	до 7 м/мин
Габариты	620 x 400 x 320 мм
Вес	39 кг

